



型号	JCPT1212 AC/HA	JCPT1012AC AC/HA	JCPT1008 AC/HA
尺寸			
最大工作高度	12.00m	10.00m	10.00m
最大平台高度	10.00m	8.00m	8.00m
整机长度	2.49m	2.48m	2.48m
整机宽度	1.15m	1.15m	0.83m
整机高度(围栏未折叠)	2.49m	2.36m	2.36m
整机高度(围栏折叠)	1.96m	1.83m	2.00m
工作平台尺寸(长×宽)	2.27×1.12m	2.27×1.12m	2.27×0.81m
平台延伸尺寸	0.90m	0.90m	0.90m
最小离地间隙(收起/起升)	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m	0.10m/0.019m
轴距	1.87m	1.87m	1.87m
最小转弯半径(内轮/外轮)	0m/2.20m	0m/2.20m	0m/2.1m
轮胎	φ381×127mm	φ381×127mm	φ381×127mm
性能			
安全工作载荷	320kg	450kg	450kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg	113kg
最大工作人数	2	2	2
最大爬坡能力	25%	25%	25%
工作最大允许角度	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
机器最大行驶速度(收拢状态)	AC:5km/h HA:3.5km/h	AC:5km/h HA:3.5km/h	AC:5km/h HA:3.5km/h
机器最大行驶速度(起升状态)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
上升/下降速度	AC:54/45sec HA:55/49sec	34/30sec	AC:32/36sec HA:27/36sec

整机重量			
铅酸电池款	AC:3060kg HA:3050kg	AC:2710kg HA:2670kg	AC:2230kg HA:2190kg
动力			
电池	4×6V/220Ah	4×6V/170Ah	4×6V/170Ah
充电器	24V/30A	24V/30A	24V/30A
驱动电机	AC:2×24VAC/0.87kW	AC:2×24VAC/0.87kW	AC:2×24VAC/0.87kW
起升电机	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW

超量传感器	连接到平台的AC电源	平台工作灯	连接到平台的导气管	超声波防撞传感器	物联网模块	锂电池大功率充电器
脚踏开关	脚踏开关	脚踏开关	脚踏开关	脚踏开关	脚踏开关	脚踏开关

自行走剪叉式高空作业平台 (小型电动“双交流”款)

型号: JCPT1614A AC/HA - JCPT1612AC/HA - JCPT1412AC/HA - JCPT1212AC/HA - JCPT1012AC/HA
JCPT1008AC/HA - JCPT0808AC/HA - JCPT0807AC/HA

小型电动“双交流”剪叉式高空作业平台系列以蓄电池为动力源,搭载全封闭式交流系统(驱动、起升),取代了传统的直流系统(驱动、起升),分电驱(AC)和液驱(HA)两类,最大工作高度覆盖7.8-15.7m,最大荷载450kg,具有免维护、更防水、更高效、更安全等优势,适合室内平坦地面及对环境要求较高的高空作业环境。



方便维保



无惧轮胎



可折叠围栏



可延伸平台